

Antragsteller: VDF Vogtland GmbH
58119 Hagen-Hohenlimburg
Fahrzeugteil: **Fahrwerkfedern**
Fahrzeug: **Peugeot 106 / Citroen Saxo**

Blatt 1 von 6
Teilegutachten
Nr. 390-0029-99-FBKF
Stand: 1999-03-30

Teilegutachten Nr. 390-0029-99-FBKF

nach §19 (3) StVZO

Der Nachweis, daß der Hersteller der Teile in bezug auf die Produktion dieser Teile in seiner Fertigung ein Qualitätssicherungssystem unterhält, das der Norm DIN EN ISO 9002 oder einem gleichwertigen Standard entspricht, wurde erbracht durch TÜV Rheinland, Verifizierungs-Registrier-Nr. 98002.

1. Allgemeine Angaben:

1.1. Antragsteller und Hersteller	VDF Vogtland GmbH Alemannenweg 25 - 27 58119 Hagen-Hohenlimburg
1.2. Art der Umrüstung	Fahrwerkfedern Tieferlegung des Aufbaus bis ca. 30 mm *) Peugeot 106 / Citroen Saxo

*) Dieser Wert wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeugspezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeug-Ausführungen kann die tatsächliche Tieferlegung im Einzelfall abweichen. Die Absenkung des Fahrzeugaufbaues wird durch Änderung der Fahrwerkfedern erzielt.

2. Technische Angaben zum Fahrzeugteil:

zulässige Achslasten: Achse 1: **785 kg**
Achse 2: **730 kg**

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmäßigen Federn nach den Angaben des Fahrzeugherstellers. Dabei dürfen die serienmäßigen Endanschläge nicht verändert werden.

Antragsteller: VDF Vogtland GmbH
 58119 Hagen-Hohenlimburg
 Fahrzeugteil: **Fahrwerkfedern**
 Fahrzeug: **Peugeot 106 / Citroen Saxo**

Blatt 2 von 6
 Teilegutachten
Nr. 390-0029-99-FBKF
 Stand: 1999-03-30

Technische Angaben zum Fahrzeugteil: (Fortsetzung)

	Vorderachse	Hinterachse	
Federnart	Schraubenfeder	Torsionsstab	
Kennzeichnung	VDF VA 950101 aufgedruckt	Serie	
Farbe	Kunststoffbeschichtet	Bemerkung:	
Drahtstärke d	12,5 mm	An der Hinterachse erfolgt die Änderung der Fahrzeughöhe durch Verstellung der serienmäßigen Torsionsstäbe (siehe Einbauanleitung des Herstellers)	
Außendurchmesser \varnothing_A	Oben		- mm
	Mitte		157 mm
	Unten		- mm
Länge L_0 (ungespannt)	282 mm		
Windungszahl i_g	5½		
Federform	Zylinder		

Dämpferelement:	Serien-Dämpferelement od. Sport-Dämpferelement, das vom Dämpferhersteller für die angegebenen Fahrzeugtypen freigegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohrlänge) dem Serienteil entspricht.
------------------------	--

3. Durchgeführte Prüfungen:

3.1. Verwendungs- und Anbauprüfung:

Die Prüfungen wurden analog dem VdTÜV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" durchgeführt. Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts wurden nicht berücksichtigt.

3.2. Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen. Die Federungskurve wurde aufgenommen. Der Restfederweg war ausreichend.

3.3. Achsmeßwerte:

Das Prüffahrzeug wurde bis zu den zulässigen Achslasten beladen, hierbei lagen die gemessenen Sturzwerte innerhalb des zulässigen Bereichs.

Antragsteller: VDF Vogtland GmbH
58119 Hagen-Hohenlimburg
Fahrzeugteil: **Fahrwerkfedern**
Fahrzeug: **Peugeot 106 / Citroen Saxo**

Blatt 3 von 6
Teilegutachten
Nr. 390-0029-99-FBKF
Stand: 1999-03-30

4. Verwendungsbereich:

Hersteller: **Peugeot**

Typ	ABE-/EG-Nr.	Motorleist. in kW	Handelsbezeichnung
1A	G128	33-76	Peugeot 106
1C	F888		
1*CDY	e2*xx/xx*0047*..	33-87	
1*CDZ	e2*xx/xx*0048*..		
1*HDY	e2*xx/xx*0049*..		
1*HDZ	e2*xx/xx*0050*..		
1*KFX	e2*xx/xx*0051*..		
1*NFZ	e2*xx/xx*0052*..		
1*NFW	e2*xx/xx*0053*..		
1*NFX	e2*xx/xx*0054*..		
1*VJY	e2*xx/xx*0055*..		
1*VJZ	e2*xx/xx*0056*..		
1*VJX	e2*xx/xx*0196*..		
1*KFW	e2*xx/xx*0211*..		
1*HFX	e2*xx/xx*0210*..		

Hersteller: **Citroen**

Typ	ABE-/EG-Nr.	Motorleist. in kW	Handelsbezeichnung
S*CDZ	e2*xx/xx*0030*..	33-87	Citroen Saxo
S*CDY	e2*xx/xx*0031*..		
S*HDZ	e2*xx/xx*0032*..		
S*HDY	e2*xx/xx*0033*..		
S*KFX	e2*xx/xx*0034*..		
S*NfZ / S*NfZ	e2*xx/xx*0035*..		
S*NFX	e2*xx/xx*0036*..		
S*VJZ	e2*xx/xx*0037*..		
S*VJY	e2*xx/xx*0038*..		
S1CDZ	e2*xx/xx*0039*..		
S1HDZ	e2*xx/xx*0040*..		
S1HDY	e2*xx/xx*0041*..		
S1KFX	e2*xx/xx*0042*..		
S1NFZ	e2*xx/xx*0043*..		
S1VJZ	e2*xx/xx*0044*..		
S1VJY	e2*xx/xx*0045*..		
S1CDY	e2*xx/xx*0046*..		
S*VJX	e2*xx/xx*0194*..		
S*NFT	e2*xx/xx*0209*..		
S*KFW	e2*xx/xx*0208*..		
S*HFX	e2*xx/xx*0207*..		

xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG (Gesamtbetriebserlaubnis). Die Zuordnung des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist für die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.

1. Austauschseite vom 04.09.2001

Antragsteller: VDF Vogtland GmbH
58119 Hagen-Hohenlimburg
Fahrzeugteil: **Fahrwerkfedern**
Fahrzeug: **Peugeot 106 / Citroen Saxo**

Blatt 4 von 6
Teilegutachten
Nr. 390-0029-99-FBKF
Stand: 1999-03-30

4. Verwendungsbereich (Fortsetzung):

Fahrzeuge späterer Nachträge sind eingeschlossen, soweit sie in Lenkungs- und Fahrwerkteilen, Achslasten und Motorleistung nicht verändert wurden.

5. Auflagen und Hinweise:

- 5.1. Beim Einbau der Fahrzeugteile erlischt die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges. Bei der Abnahme nach §19(3) StVZO ist unverzüglich der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr (z.B. TÜV) oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
**Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer**
auf einer Anbaubestätigung bescheinigen zu lassen.
- 5.2. Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zulässig, wenn deren Verwendung an o.g. Fahrzeugen mit serienmäßigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird.
- 5.3. Beim Anbau von Spoilern und Türschwelleren, Schalldämpferanlagen o.ä. soll die ausreichende Bodenfreiheit von 110 mm nach DIN 70020 berücksichtigt werden.
- 5.4. Am umgerüsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.
- 5.5. Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dürfen die Fahrwerkfedern in axialer Richtung kein Spiel haben. Beim anschließenden Einfedern müssen die Federn ihre vorgegebene Lage wieder einnehmen.
- 5.6. Die Scheinwerfer sind gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.
- 5.7. Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der Kugel über der Fahrbahn zu achten; bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs minimal 350 mm, maximal 420 mm. Dieser Wert ist bei der Abnahme nach §19(3) StVZO zu überprüfen.

Antragsteller: VDF Vogtland GmbH
58119 Hagen-Hohenlimburg
Fahrzeugteil: **Fahrwerkfedern**
Fahrzeug: **Peugeot 106 / Citroen Saxo**

Blatt 5 von 6
Teilegutachten
Nr. 390-0029-99-FBKF
Stand: **1999-03-30**

5. Auflagen und Hinweise: (Fortsetzung)

- 5.8. Die Bezieher der Umrüstung sind auf die eingeschränkte Bodenfreiheit des Fahrzeuges hinzuweisen.
- 5.9. Bei Fahrzeugen mit lastabhängiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die Einstellung gemäß Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren.
- 5.10. Dieses Gutachten ist nur zur Verwendung durch die Fa. **VDF Vogtland GmbH, 58119 Hagen-Hohenlimburg** bestimmt. Es ist nur gültig mit Firmenstempel und Unterschrift.
- 5.11. Bei Verwendung von bereits eingebauten Dämpferelementen müssen diese vor der Umrüstung auf **einwandfreien** technischen Zustand überprüft werden. Dabei ist besonders auf **einwandfreien** Zustand der Federwegbegrenzerteile (Gummi- oder Hartschaumelemente) auf den Dämpferkolbenstangen zu achten. Diese Teile sind bereits bei geringen Verschleißmerkmalen unbedingt zu ersetzen. Werden die Original-Druckanschläge verkürzt bzw. ersetzt, sollte nochmals auf die Freigängigkeit der verwendeten Rad-/Reifenkombination geachtet werden.
- 5.12. Die Verwendung der Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die ohne Niveaueingleich ausgerüstet sind.
- 5.13. Auf die Mindesthöhe des amtlichen Kennzeichens über der Fahrbahn ist zu achten (vorn 200 mm / hinten 300 mm Unterkante).
- 5.14. Die Tieferlegung an der Hinterachse mittels Verstellung der Torsionsstäbe muß auf die neue Fahrzeughöhe abgeglichen werden.

Antragsteller: VDF Vogtland GmbH
58119 Hagen-Hohenlimburg
Fahrzeugteil: **Fahrwerkfedern**
Fahrzeug: **Peugeot 106 / Citroen Saxo**


Blatt 6 von 6
Teilegutachten
Nr. 390-0029-99-FBKF
Stand: 1999-03-30

6. Zusammenfassung:

Die oben genannte Umrüstung erfüllt die geltenden Bestimmungen der StVZO. Gegen die Erteilung einer Betriebserlaubnis nach §19(3) StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung gewährleisten. Das vorliegende Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch die Fahrwerk-Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern bzw. Änderungen am Fahrzeug eintreten, die die obengenannten Begutachtungspunkte beeinflussen.

Dieses Teilegutachten besteht aus den Blättern 1 bis 6 und darf nur zusammenhängend verwendet werden.



Dipl.-Ing. (FH) D. Schmidt
Amtlich anerkannter Sachverständiger m.T.

Garching, den 1999-03-30
sd-fü