

Prüfgegenstand: Fahrwerksfedern
 Hersteller: VDF Vogtland GmbH

Seite 1

Dieses Gutachten dient als Arbeitsunterlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen, Prüfer oder den Kraftfahrzeugsachverständigen/Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zu § 29 StVZO bei Änderungsabnahmen nach § 19 (3) Nr.4 StVZO.

Hersteller: VDF Vogtland GmbH
 Alemannenweg 25-27
 58119 Hagen

Zertifizierter Betrieb nach DIN EN ISO 9001
 unter DQS Registrier-Nr. 3360-02

I. Angaben zur Umrüstung:

Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus durch:

Federn für Vorderachse: Kennzeichnung: **950108**
 (Lackaufdruck)
 Windungszahl ig = 5,5
 Außendurchmesser Da = 158 mm
 Höhe Lo = 300 mm
 Drahtstärke d = 13 mm
 Korrosionsschutz: Kunststoffbeschichtung

Federn für Hinterachse: Drehstabfeder in serienmäßiger Stellung oder
 Einstellung nach mitgelieferter Anleitung.
 Fahrzeugausführungen mit bereits serienmäßiger Tieferlegung dürfen an der Hinterachse nicht verstellt werden!

Dämpfer vorn und hinten: Seriendämpfer oder Sportdämpfer ohne verstellbare Federteller, die vom Dämpferhersteller für den Fahrzeugtyp freigegeben sind und die in ihren Abmessungen (Endanschlag, Dämpferrohr-Durchmesser, Einfederweg) dem Serienteil entsprechen. Der Ausfederweg darf um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein.

II. Verwendungsbereich:

Fahrzeughersteller: Societe Anonyme des Automobiles
 Peugeot Paris/Frankreich

Fz.-Typ	Ausführungen	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.
7A, 7	alle unter Beachtung von Auflage 20	Peugeot 306	G 264
7D		Peugeot 306 Cabrio	G 720

Prüfgegenstand: Fahrwerksfedern
 Hersteller: VDF Vogtland GmbH

Seite 2

Verwendungsbereich (Fortsetzung)

Fz.-Typ	Ausführung (kW)	Handelsbezeichn.	EWG-Nr.
7*A9A	alle (43)	Peugeot 306 3-, 4-, 5-Türer und Kombi	e2*93/81*0144*..
7*DHY	alle (66)		e2*93/81*0145*..
7*DJY	alle (50)		e2*93/81*0146*..
7*KFX	alle (55)		e2*93/81*0147*..
7*RHY	alle (66)		e2*93/81*0081*.. e2*98/14*0081*..
7*WJY	alle (51)		e2*93/81*0086*.. e2*98/14*0086*..
7*DHV	alle (55)		e2*93/81*0167*..
7*WJZ	alle (51)		e2*93/81*0190*..
7*KFW	alle (55)		e2*98/14*0240*..
7*LFY	alle (81)	Peugeot 306 3-, 4-, 5-Türer, Kombi u. Cabrio	e2*93/81*0148*.. e2*98/14*0148*..
7*LFZ	alle (74)		e2*93/81*0149*..
7*NFZ	alle (65)		e2*93/81*0150*..
7*RFV	alle (97,4)		e2*93/81*0151*..
7*NFT	alle (72)		e2*98/14*0241*..
7*RFS	alle (120)	Peugeot 306 3-Türer	e2*93/81*0152*..

III. Auflagen und Hinweise:

- Der vorschriftmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
 Fahrzeughersteller
 Fahrzeugtyp und
 Fahrzeugidentifizierungsnummer
 bescheinigen zu lassen.
- Die vorschriftmäßige Einstellung der Scheinwerfer ist zu überprüfen.
- Die Fahrzeughöhe ist unter Ziffer 13 neu festzulegen. Das Tieferlegungsmaß betrug am geprüften Fahrzeug 30 mm. Das genaue Maß der Tieferlegung ist von fahrzeugspezifischen Toleranzen und der Fahrzeugausführung abhängig und kann wenige mm nach oben oder unten abweichen.

Prüfgegenstand: Fahrwerksfedern
Hersteller: VDF Vogtland GmbH

Seite 3

Auflagen und Hinweise (Fortsetzung):

4. Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.
5. Die Vorspannung der Federn ist bei maximaler Ausfederung der Achsen zu überprüfen.
6. Das Gutachten ist mit dem Federnsatz mitzuliefern.
7. Spur und Sturz sind auf Serienwerte nach Angaben des Fahrzeugherstellers einzustellen. Ein Vermessungsdiagramm ist vorzulegen.
8. Beim Anbau einer Anhängerzugvorrichtung ist die Höhe der Kupplungskugel über der Fahrbahn zu überprüfen. Bei zulässigem Gesamtgewicht muß die Höhe (Kugelmitte) zwischen 350 und 420 mm betragen.
9. - entfällt -
10. - entfällt -
11. Bei Fahrzeugen mit automatisch-lastabhängigem Bremskraftregler an der Hinterachse ist dieser neu einzustellen.
12. Es ist darauf zu achten, daß sich die Federwegbegrenzungselemente (z.B. Gummi- oder Hartschaumteile auf der Dämpferkolbenstange) in funktionsfähigem Zustand befinden. Auch geringfügig verschlissene Teile sind auszutauschen.
13. - entfällt -
14. Der Einbau des Fahrzeug-Tieferlegungssatzes ist an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen mit sonst serienmäßigen Fahrwerksteilen unter Berücksichtigung der Auflagen und Hinweise mit allen Rad-Reifen-Kombinationen zulässig, die
 - serienmäßig Verwendung finden oder
 - durch Rädergutachten bzw. ABE genehmigt sind, soweit die Spurverbreiterung nicht mehr als 2 % beträgt, in den Punkten Auflagen und Hinweise keine diesem Prüfbericht widersprechenden Forderungen erhoben werden und die Verwendung der Rad-Reifen-Kombination mit dem Serienfahrwerk geprüft ist.
15. - entfällt -
16. Ausreichende Bodenfreiheit bleibt vorhanden.
17. Beim Anbau von Spoilern, Türschwellern und Sonderauspuffanlagen ist auf ausreichende Bodenfreiheit zu achten.
18. Bei Fahrzeugen mit einer Sonderrad-Reifen-Kombination sollte nochmals auf Freigängigkeit der Räder bei tiefer Einfederung geachtet werden.
19. - entfällt -
20. Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit einer zulässigen Achslast über 950 kg auf Achse 1.

Prüfgegenstand: Fahrwerksfedern
Hersteller: VDF Vogtland GmbH

Seite 4

IV. Durchgeführte Prüfungen/Prüfergebnisse:

Die Prüfungen wurden nach dem VdTÜV-Merkblatt "Begutachtung von baulichen Veränderungen an PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Anhang 2" durchgeführt. Insbesondere wurde geprüft:

- Handling in leerem und beladenem Zustand (zul. Achslasten)
- Freigängigkeit
- Lenkverhalten
- Vorspannung der Federn und Restfederweg
- Betriebsfestigkeit und Kennlinie der Federn

Es wurde kein negativer Einfluß auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts blieben bei der Prüfung unberücksichtigt.

V. Schlußbescheinigung:


Die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge entsprechen nach der Umrüstung insoweit den Bestimmungen der StVZO und den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen in der heute gültigen Fassung.

Dieses Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 bis 4 und ist nur als Einheit gültig. Es verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teils beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen-GmbH

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland
unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P00008-95

67245 Lamsheim, den 24. Januar 2003


Dipl.-Ing. Pfennigwerth

